# Downlight LED rond, 3100 lumens Max

Ref : DL2500RNB



## Les points forts :

Finitions metal

Consommation : 30W

Intensité : 3100 lumens Max

## Caractéristiques :

| | |
|---|---|
| EAN | 3700619416380 |
| Plus produit | Finitions metal |
| Consommation | 30W |
| Equivalence | n.c. |
| Intensité | 3100 lumens Max |
| Durée de vie | 35 000h - L70B50 30 000h - L80B10 |
| Dimensions | 230 x 75 mm |
| Température de couleur | TRI-WHITE 3000K - 4000K - 6000K Sélection de la température à l'aide d'un switch sur le dos du downlight |
| Nombre de cycles d'allumage | x 25 000 |
| Angle | 90° |
| Tension | 220-240 V - 50-60Hz |
| IRC | >80 |
| Nombre de LED | 60 |
| Matière | Aluminium + plastique |
| Indice de protection | IP44 Face IP20 Dos |
| Forme / Type | Downlight rond |
| Divers | Test au fil incandescent : 850°C Driver inclus Température de fonctionnement : -20°C à 60°C Humidité de fonctionnement : 0% à 95% RH |
| Lumens dans 90° d'angle | 2550 |
| Total lumens | 3100 Max |
| Type de LED | SMD |
| Dimensions / diamètre d'encastrement | 192-210mm |
| Indice IP | IP44 Face IP20 Dos |
| Coloris disponible | Blanc |